



150.170 **beamZ** Pro

## LCB400IP Barre LED pour extérieur

La LCB400IP est une barre LED robuste en aluminium, spécialement conçue pour les environnements intérieurs et extérieurs. Utilisant une technologie LED de pointe avec des LEDs SMD RVB, blanc froid et ambre, la LCB400IP produit des effets remarquables, la rendant polyvalente pour toute une série d'applications. Elle est idéale pour éclairer les grandes salles et les bâtiments ou pour illuminer les scènes lors d'événements en direct. Le projecteur est doté d'un boîtier en aluminium moulé refroidi par convection, de joints internes étanches et de connexions d'entrée/sortie de câbles DMX et d'alimentation résistantes aux intempéries. Etriers à verrouillage rapide facilitant l'installation.

Product colour : Black

Light source : Single colour LED, 3-in-1 LED

Colours : Red, Green, Blue, Amber, Cool White

LED power (single LED) : 0.5W, 1W

Quantity of LEDs : 504 RGB + 168 Cool White + 84 Amber

Beam angle : 93°

Field angle : 127°

Illuminance : 19.772 lx @ 0.5m

Flash rate per second : 1 - 25Hz

Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave

RDM : Yes

DMX channels : 4, 6, 7, 12, 15, 35, 45, 75, 159, PX6 (RGB) 19 channels, PX6 All 31 channels, PX12 (RGB) 37 channels, PX12 All 61 channels, PX36 (RGB) 109 channels, PX All 145 channels

DMX connection : 3-pin XLR

IP rating : IP65

Cooling : Convection

Display : oLed

Power plug : P-Con TR1

Power consumption : 2.660 - 1.259A

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H) : 1000 x 135 x 170mm

Weight (kg) : 8,10

Included accessories : Mounting bracket, Power cable

- Barre LEDs IP65
- 504 LEDs SMD RGB
- 168 LEDs SMD blanc froid
- 84 LEDs SMD ambres
- Sections gérables séparément (RGB 36, CW 24 et Amber 12 sections)
- IP65 pour utilisation intérieur / extérieur
- Shows préprogrammés et vitesse réglable
- Filtre Frost électronique
- Effet strobe
- Modes DMX et stand alone
- Fonction Master/Slave
- Panneau de commande avec affichage O-Led
- Boîtier en aluminium avec refroidissement par convection
- Connecteurs étanches entrée / sortie pour DMX et alimentation