



150.435 **beamZ**

Cobra Wash100 Lyre LED CW/WW avec anneau LED

Voici les lyres de la série Cobra - la solution ultime pour vos besoins en éclairage ! Ces lyres compactes sont conçues pour produire facilement des effets visuels à couper le souffle et des dégradés de couleurs époustouflants. Équipées d'une puissante source lumineuse LED, les lyres de la série Cobra promettent des performances exceptionnelles, parfaites pour les concepteurs d'éclairage, DJ, groupes, clubs, bars et installations où l'espace est compté.

Avec une résolution de mouvement de 16 bits et une plage de Pan et Tilt de respectivement 540° et 190°, vous pouvez facilement obtenir un positionnement exact pour vos effets de lumière. Grâce à son boîtier compact et à son faible poids, la série Cobra est parfaite pour les professionnels et les installations mobiles où l'espace disponible peut être problématique. Contrôlée par DMX, avec gestion audio ou utilisée en mode autonome avec la fonction maître/esclave, la série Cobra est très polyvalente et facile à utiliser.

Product colour : Black
 Light source : 2-in-1 LED
 Colours : Cool White, Warm White
 LED power (single LED) : 100W
 Quantity of LEDs : 1
 Beam angle : 8°
 Field angle : 18°
 Illuminance : 100.101 lx @ 1m
 Head movement: Pan : 540°
 Head movement: Tilt : 205°
 Aura effect ring : 26x RGB SMD LEDs
 Flash rate per second : 1 - 22Hz
 Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave
 Sound to light mode : Yes
 DMX channels : 19
 DMX connection : 3-pin XLR
 Display : LED
 IP rating : IP20
 Cooling : Temperature controlled fan
 Power plug : P-Con
 Power consumption : 1.715 - 0.919A
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
 Dimensions (L x W x H) : 220 x 240 x 290mm
 Weight (kg) : 3,50

-
- LED 100 W haute intensité blanche, 2-en-1
- Couleurs : blanc froid / blanc chaud
- Anneau LEDs : 26 x LEDs RGB SMD
- Lentille spécifique
- Modes de commande : DMX 512, Master/Slave, Auto, gestion audio
- Dimmer électronique 0-100%
- Plage Pan / Tilt : 540° pan / 205° tilt
- Réglage Pan/tilt fin 16 bits
- Panneau de commande avec affichage LED
- Entrée/sortie DMX via XLR 3 pôles
- Entrée P-Con
- Cordon P-Con livré