



150.437 **beamZ**

## Cobra Wash120 Lyre LED avec anneau LED

Voici les lyres de la série Cobra - la solution ultime pour vos besoins en éclairage ! Ces lyres compactes sont conçues pour produire facilement des effets visuels à couper le souffle et des dégradés de couleurs époustouflants. Équipées d'une puissante source lumineuse LED, les lyres de la série Cobra promettent des performances exceptionnelles, parfaites pour les concepteurs d'éclairage, DJ, groupes, clubs, bars et installations où l'espace est compté.

Avec une résolution de mouvement de 16 bits et une plage de Pan et Tilt de respectivement 540° et 205°, vous pouvez facilement obtenir un positionnement exact pour vos effets de lumière. Grâce à son boîtier compact et à son faible poids, la série Cobra est parfaite pour les professionnels et les installations mobiles où l'espace disponible peut être problématique. Contrôlée par DMX, avec gestion audio ou utilisée en mode autonome avec la fonction maître/esclave, la série Cobra est très polyvalente et facile à utiliser.

Product colour : Black  
 Light source : 4-in-1 LED  
 Colours : Red, Green, Blue, White  
 LED power (single LED) : 120W  
 Quantity of LEDs : 1  
 Beam angle : 24°  
 Field angle : 46°  
 Illuminance : 13.860 lx @ 1m  
 Head movement: Pan : 540°  
 Head movement: Tilt : 205°  
 Aura effect ring : 26x RGB SMD LEDs  
 Flash rate per second : 1 - 22Hz  
 Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave  
 Sound to light mode : Yes  
 DMX channels : 22  
 DMX connection : 3-pin XLR  
 Display : LED  
 IP rating : IP20  
 Cooling : Temperature controlled fan  
 Power plug : P-Con  
 Power consumption : 1.759 - 0.851A  
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz  
 Dimensions (L x W x H) : 220 x 240 x 290mm  
 Weight (kg) : 3,50

- LED 120 W haute intensité blanche
- Couleurs : RGBW
- Anneau LED : 26 LEDs RGB SMD
- Lentille spécifique
- Modes de commande : DMX 512, Master/Slave, Auto, gestion audio
- Dimmer électronique 0-100%
- Plage Pan / Tilt : 540° pan / 205° tilt
- Réglage Pan/tilt fin 16 bits
- Panneau de commande avec affichage LED
- Entrée/sortie DMX via XLR 3 pôles
- Entrée P-Con
- Cordon P-Con livré