



152.080 **beamZ** Pro

Nereid760 Lyre LED Bee Eye avec zoom

Découvrez les lyres résistantes aux intempéries de la série Nereid de beamZ. Cette gamme de lyres professionnelles pour l'extérieur garantit une durabilité et des performances optimales : IP65 résistantes aux intempéries, elles peuvent s'adapter à n'importe quel environnement. Avec des moteurs puissants qui assurent des mouvements fluides et rapides, elles offrent un positionnement précis comme nul autre. La série Nereid donne vie à tous les événements grâce à des couleurs vibrantes, des effets dynamiques et une puissance lumineuse impressionnante. Concerts, festivals, événements en plein air ou applications architecturales : les lyres Nereid donnent vie à chaque événement. Grâce à leur fonctionnement clair et à leur efficacité énergétique, elles répondent à tous vos besoins en matière d'éclairage sans compromettre la polyvalence et la créativité. Illuminez votre univers avec la série beamZ Nereid et faites de chaque événement une expérience inoubliable.

Product colour : Black
 Colour temperature : 2000K - 8000K
 Light source : 4-in-1 LED
 Colours : Red, Green, Blue, White
 LED power (single LED) : 60W
 Quantity of LEDs : 7
 Beam angle: Min : 7°
 Beam angle: Max : 46°
 Zoom : Yes
 Illuminance : 136.770 lx @ 1m
 Head movement: Pan : 540°
 Head movement: Tilt : 180°
 Flash rate per second : 1 - 22Hz
 Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave
 RDM : Yes
 DMX channels : 23, 35, 51
 DMX connection : 3-pin XLR, 5-pin XLR
 Display : LCD
 IP rating : IP65
 Cooling : Temperature controlled fan
 Power plug : P-Con TR1
 Power consumption : 4.71 - 2.23A
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
 Dimensions (L x W x H) : 344 x 227 x 490mm
 Weight (kg) : 15,55
 Included accessories : Mounting bracket, Power cable

- Lyre LED pour utilisation en intérieur et extérieur
- Lentilles Bee Eye tournante pour créer des effets wash et des effets beam à large portée
- 7 x LEDs 60 W 4-en-1 RGBW
- Gestion pixel unique
- Système optique avec zoom motorisé (rapport 1 :6,7)
- Effets macro pré-programmés avec vitesse variable
- Synchronisation Master/slave
- Dimmer: 16-bits
- Panneau de commande avec affichage LCD
- Entrée / sortie DMX via XLR 3/5 pôles
- Entrée / sortie P-Con
- Pince oméga verrouillage rapide livrée
- Cordons DMX livrés
- Cordons Power livrés