



153.282 **beamZ Pro**

LMB1040IP Barre LEDs mobile avec zoom, pour extérieur

La LMB1040 est une barre LEDs hautes performances, résistante aux intempéries qui produit une lumière puissante, zoomable, via les dix LEDs 40 W RGBW 4-en-1. Chaque pixel peut être contrôlé individuellement, le flux lumineux peut être facilement converti en faisceaux dynamiques composés d'une multitude de rayons. Cette barre à pixels mobiles a un zoom très étendu de 3° à 37°, un dimmer linéaire de 0 à 100%, un strobe électronique et une température de couleurs variable de 2,700 K à 8,000 K. La barre LEDs peut être posée sur le sol ou facilement et rapidement suspendue sur une structure par exemple grâce aux pinces oméga livrées.

Product colour : Black
 Light source : 4-in-1 LED
 Colours : Red, Green, Blue, White
 LED power (single LED) : 40W
 Colour temperature : 2700K - 8000K
 Quantity of LEDs : 10
 Beam angle: Min : 3°
 Beam angle: Max : 37°
 Field angle: min : 6°
 Field angle: max : 59°
 Illuminance : 20.666 lx @ 1m
 Flash rate per second : 1 - 24Hz
 Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave
 DMX channels : 13, 26, 27, 28, 29, 46, 47
 DMX connection : 3-pin XLR, 5-pin XLR
 IP rating : IP65
 Cooling : Temperature controlled fan
 Display : LCD
 Power plug : P-Con TR1
 Power consumption : 2.98 - 1.40A
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
 Dimensions (L x W x H) : 536 x 159 x 398mm
 Weight (kg) : 17,95

- Barre LEDs mobile avec zoom pour applications en extérieur
- 10 LEDs 40 W 4-en-1
- Gestion pixel unique
- Effet : Beam / Wash avec mixage couleur RGBW
- Mouvement Tilt : 240°
- Zoom motorisé : (3° - 37°)
- Dimmer linéaire : 0-100%
- Modes DMX et stand alone
- Fonction Master / Slave
- Mode auto avec vitesse réglable
- Panneau de commande avec affichage LCD
- Système efficace de refroidissement par ventilateur à faible bruit
- Entrée / sortie DMX via XLR 3/5 pôles IP65
- Entrée / sortie TR P-Con
- Avec pinces oméga