



CM-502G12W

Order No.: 0233980

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret Overhead

- Pour des applications en suspension, dans des zones où une microphonie directe n'est pas souhaitée (pour des raisons optiques ou fonctionnelles), par exemple pour des prises de son de chœurs ou sur des scènes de théâtre ou d'écoles.
- Capsule micro à condensateur, supercardioïde
- Adaptateur alimentation fantôme intégré
- Orientation flexible grâce au col de cygne
- Unité capsule facilement remplaçable
- Version noire (CM-502G...B) ou blanche (CM-502G...W)
- Livré avec bonnette de protection

Longueur totale :

CM-502G6...: 180 mm

CM-502G12...: 320 mm

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-502G12W

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Type | Microphone Overhead |
| Type transmission | filaire |
| Caractéristique | supercardioïde |
| Système | électret |
| Bande passante audio | 100-18000 Hz |
| Impédance nominale | 220 Ω |
| Sensibilité | 4 mV/Pa |
| Pression sonore maximale | 125 dB |
| Alimentation | DC 48 V, fantôme |
| Matériau boîtier | métal |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 145 g |
| Câble | 8 m |
| Branchements | XLR, sym. |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,095 x 0,065 x 0,38 m |
| Poids brut | 0,423 kg |
| Poids net | 0,295 kg |

CM-502G12W

Poids net 0,295 kg