



EDL-300L

Order No.: 0162180

Price upon request

PRODUCTINFOS

Un haut-parleur spécial

qui ouvre de véritables nouvelles possibilités pour une sonorisation invisible : vous utilisez comme haut-parleur de plafond, une technologie ouverte de baffle pour la sonorisation de plafond.

Haut-parleur PA de plafond avec dispersion

- Ligne 100 V avec 3 réglages de puissance
- Pour tous les plafonds suspendus et suspension libre
- Installation très simple en posant simplement le haut-parleur sur la grille du plafond ou en le suspendant au-dessus du plafond (pour éviter des bruits de cliquetis pour des plafonds légers)
- Haut-parleur large bande (13 cm) de grande qualité avec une linéarité exceptionnelle
- Très bonne image sonore avec une répartition sonore remarquable avec toutes les grilles suspendues de plafond
- Avec la majorité des plafonds insonorisés, on peut compenser dans une large mesure l'atténuation typique des aigus en réglant le réglage d'aigu sur l'amplificateur ; on peut réaliser ainsi des sonorisations de musique de fond sans découpe ou haut-parleurs visibles.
- Dimensions 300 mm x 300 mm, hauteur nécessaire au-dessus du plafond pour un support direct : > 10 cm, pour une suspension au-dessus du plafond : > 25 cm
- La plage d'absorption est équipée de 3 pads en mousse pour poser le haut-parleur sur la grille et de 3

préperçages pour le suspendre

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-300L

Technologie de transmission	100 V
Bande passante	90-20000 Hz
Puissance nominale (RMS)	6/3/1,5 W
Pression sonore	93 dB/W/m
Découpe	non applicable car le haut-parleur est placé sur les plaque de plafond
Profondeur de montage	75 mm
Dimensions	300 x 300 x 75 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	300 mm
Profondeur	75 mm
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,37 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	130
Dimensions emballage (l x H x P)	0,31 x 0,09 x 0,31 m
Poids brut	1,6 kg
Poids net	1,37 kg