



FGA-202

Order No.: 0251660

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transformateur professionnel Ligne 2 canaux

pour réduire les interférences de signaux et les ronflements.

- 2 entrées via prises combinées symétriques XLR/jack 6,35 (600 Ω)
- 2 sorties XLR séparées galvaniquement (600 Ω) avec interrupteur Groundlift
- Bande passante 20-20000 Hz
- Boîtier métallique solide, résistant pour une utilisation sur scène avec de très bonnes propriétés de blindage
- Dimensions 125 x 55 x 75 mm
- Poids 650 g

SOUNDCHECK 07/2007

à propos de FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 et LSP-102

"Tout musicien ou technicien du son devrait avoir ce petit "truc" dans sa boîte à outils. Un boîtier métallique solide et le côté pratique de ces transformateurs font en sorte que de nombreux problèmes sur scène et dans les salles de test soient résolus de manière économique".

tools4music 06/2009

à propos de LSP-102, LC-31, FGA-102, FGA-202, DIB-102

"A recommander, résistant. Des aides audio intéressantes pour la boîte à outils - toujours là."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FGA-202

Type	transformateur ligne
Bande passante	20-20000 Hz
Impédance d'entrée	600 Ω
Impédance de sortie	600 Ω
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	125 x 55 x 75 mm
Poids	650 g
Entrées	2 x prise combo XLR / jack 6,35, sym.
Sorties	2 x XLR