



GLS-301/GR

Order No.: 0163070

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur "Rock" PA, résistant aux intempéries,

design Rock, pour la sonorisation par exemple dans des jardins, hôtels, restaurants...

- Diffusion omnidirectionnelle
- Ligne 100 V ou fonctionnement 8 Ω
- Boîtier plastique robuste, renforcé de fibres de verre
- Large bande (200 mm)
- Transformateur audio intégré avec 4 niveaux de puissance (30/20/10/5 W)
- Cordon de branchement avec bornes

Remarque : en raison des conditions d'éclairage lors de la photographie du produit et des différents réglages de l'écran, il se peut que la couleur du produit ne soit pas représentée de manière authentique.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GLS-301/GR

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V ou basse impédance |
| Puissance admissible, totale | 90 W |
| Puissance (RMS) | 30/20/10/5 W (100 V) 45 W (8 Ω) |
| Impédance | 8 Ω |
| Bande passante | 60-20000 Hz |
| Système | haut-parleur large bande |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Dimensions haut-parleur | 20 cm (8") |
| Pression sonore | 89 dB/W/m |
| Angle | 360° |
| Angle de diffusion horizontal | 360° |
| Angle de diffusion vertical | 360° |
| Matériau boîtier | fibres de carbone |
| Couleur | gris clair |
| Type protection | IP55 |
| Température fonc. | -20 °C à +50 °C |
| Dimensions | 320 x 500 x 310 mm |
| Largeur | 320 mm |
| Hauteur | 500 mm |
| Profondeur | 310 mm |
| Poids | 10,1 kg |
| Entrées | connexion câble, bornes à vis |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,375 x 0,58 x 0,4 m |
| Poids brut | 11,4 kg |
| Poids net | 10,1 kg |
| GLS-301/GR | |
| Poids net | 10,1 kg |