



MX-110

Order No.: 0203160

Price upon request

PRODUCTINFOS

Interface d'enregistrement USB 1 canal

- Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)
- Port USB full-duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio numériques depuis un ordinateur et enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 1 canal d'entrée mono avec entrée XLR (Mic) et entrée jack 6,35 (commutable Ligne/instrument)
- Atténuation commutable 20 dB, VU-mètre LED
- 1 entrée stéréo supplémentaire
- 1 x sortie jack 6,35, D/G
- 1 x sortie jack 3,5 stéréo
- Sortie casque réglable
- Alimentation fantôme +48V, commutable par canal
- VU-mètre stéréo à LED
- Boîtier métallique compact et solide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MX-110

| | |
|---|--|
| Nombre canaux | 1 |
| Nombre entrées | 3 |
| Entrée Mic | 2,5 mV, 1 x XLR 3 pôles |
| Entrée Ligne | 45 mV, 1 x jack 6,35 11 k Ω (Ligne)/460 k Ω (Inst.) |
| Entrée Aux | 1,25 V, 1 x jack 3,5 |
| Sortie Master | 500 mV, 1 x jack 6,35 D/G |
| Sortie Aux | 500 mV, 1 x jack 3,5 |
| Casque | $\geq 16 \Omega$, 1 x jack 3,5 |
| USB | oui |
| Bande passante | 20-20000 Hz |
| Taux de distorsion | $\leq 0,03 \%$ |
| Atténuation | 92 dB |
| Alimentation fantôme | +48 V |
| Alimentation | via interface USB DC 5 V/500 mA |
| Tension fonctionnement (éventuellement alternative) | DC 5 V |
| Alimentation (éventuellement alternative) | 500 mA |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | 120 x 50 x 110 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Poids | 498 g |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,155 x 0,075 x 0,225 m |
| Poids brut | 0,701 kg |
| Poids net | 0,564 kg |