



## PA-1240

Order No.: 0170790

Price upon request

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur-Mixeur Public Adress 5 zones mono

- 1 x 240 W
- 5 zones, contrôlables séparément
- Gong, son continu ou strident, Auto-Mute (atténuation automatique du volume des sources), gong 2 ou 4 sons réglable
- Egaliseur graves, aigus, Master, VU-mètre par LEDs, ventilateur régulé
- Modules pour d'autres fonctions disponibles en option
- Alimentation fantôme 17 V pour micros électret
- Branchement micro PA-1120RC (en option)
- Branchement pour micro PTT, PA-4000PTT ou PA-4300PTT
- Annonce automatique d'alarme par l'insert PA-1120DMT (en option)
- Fonctionnement secteur ou batterie 24 V
- Etrier de montage amovible

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PA-1240

Puissance de sortie, totale 340 W

Puissance nominale 240 W

**PA-1240**

Canaux	5
Zones	5
Entrées	2,5 mV/5 k $\Omega$ , 0,3 V/5 k $\Omega$ (Mic/Ligne), 0,3 V/15 k $\Omega$ (Ligne), 0,775 V/10 k $\Omega$ (préampli)
Bande passante	55-16000 Hz
Egaliseur graves	$\pm$ 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	$\pm$ 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	17 V
Alimentation	$\sim$ 230 V/50 Hz/630 VA, DC24 V/27 A
Tension alimentation	$\sim$ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	630 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 27 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	352 mm
Hauteur U	3
Poids	14 kg
Branchements	3 x combo jack 6,35/XLR (Mic/entrées ligne), 2 x RCA D/G (entrées ligne), 2 x RJ45 (micro PTT), contacts à vis (téléphone), 1 x jack 6,35 (préampli), 1 x jack 6,35 (ampli externe), 1 x RCA D/G (Record), contacts à vis (HP)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Poids brut	16,44 kg
Poids net	14,46 kg