



PA-4125DX

Order No.: 1001059

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur multifonctions 4 zones

classe D avec DSP et caractéristiques professionnelles pour des applications de sonorisation "multiroom" universelles.

Interface utilisateur graphique HTML5 clairement conçue avec de nombreuses fonctions. Utilisation confortable via un navigateur web, indépendamment du terminal utilisé (PC, Mac, iOS, Android, etc.).

- 4 x 125 W par zone (4/8 Ω) ou 2 x 250 W (100 V)
- Fonctionnement en 100 V ou 4/8 Ω
- 4 entrées analogiques Mic/Ligne par bornes à vis/connecteurs (sym.) ou RCA femelles
- 1 entrée/sortie numérique via prises RCA S/PDIF
- 4 sorties de zone (4/8 Ω) ou 2 sorties de zone (100 V) via bornier à vis/connecteurs
- Connexion GPIO pour modules muraux, réglage externe du volume, interrupteur externe de coupure ou d'alimentation, etc.
- Connexion réseau par LAN ou WLAN
- Utilisation et configuration confortables via l'interface utilisateur HTML5
- Passe-haut/passe-bas avec différents filtres
- Egaliseur paramétrique
- Sortie avec filtres FIR séparés
- Réglage haut-parleur 10 ms
- Phase de sortie commutable
- Compresseur/limiteur réglable
- Delay réglable

- Entrées mixables
- Talkover avec routage des priorités
- Générateur de bruit sinusoïdal intégré
- Egaliseur paramétrique 5 bandes pour l'entrée
- Protection contre les courts-circuits, tensions continues, sous-tensions, température et surcharges

Conseil : après la première mise sous tension, il faut actualiser le firmware à la version 1.6.4 minimum.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-4125DX

Puissance de sortie, totale	500 W
Puissance nominale	500 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 125 W
Puissance sous 8 Ω	4 x 125 W
Puissance sous 100 V	2 x 250 W
Canaux	5
Zones	4
Entrées	1,2 V, sym. (Line), 1,9 mV, sym. (Mic)
Limiteur intégré	oui
Egaliseur graves	par DSP
Egaliseur médiums	par DSP
Egaliseur aigus	par DSP
Rapport signal / bruit	> 106 dB
Taux de distorsion	< 0,05 %
Alimentation	~ 100-240 V/50-60 Hz/150 W
Tension alimentation	~ 100-240 V
Fréquence secteur	50-60 Hz
Consommation fonctionnement	150 W, 1/8 puissance de sortie
Consommation Standby	< 0,5 W
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	220 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	320 mm
Hauteur U	1
Poids	1,95 kg

PA-4125DX

Branchements	4 x RCA ligne
	branchement à vis (Mic/Ligne)
	2 x RCA (Digital in/out)
	branchement à vis GPIO
	branchement à vis HP
	1 x RJ45 branchement secteur
Dimensions emballage (l x H x P)	0,3 x 0,09 x 0,5 m
Poids brut	2,8 kg
Poids net	2,16 kg