



PAB-120WP/SW

Order No.: 0253750

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceintes professionnelles étanches avec classification IP.

Des enceintes parfaites lorsqu'il s'agit d'avoir une bonne qualité sonore, un volume important et une robustesse adéquate en cas de vent et mauvais temps. Adaptées de manière optimale pour une utilisation continue en extérieur, par exemple expositions, sonorisation de zones piétonnières, installations sportives et partout où une installation protégée des intempéries n'est pas possible.

Enceinte Public Adress, 120 W, étanche

- Système bass-reflex 2 voies avec caisse ABS
- Ligne 100 V
- Haut-parleur de grave 30 cm (12") avec membrane papier imprégnée
- Système aigu à pavillon 25 mm (1")
- Excellentes propriétés sonores
- Grille sur face avant avec gaze hydrofuge
- SPEAKER-In et Parallel Out
- Éléments métalliques en acier inoxydable
- Inserts filetage 4xM10 en haut et en bas pour suspendre l'enceinte
- Insert pour pied
- Test contre les jets de projectiles selon DIN 18 032, partie 3

Production Partner 04/2012

"Avec la PAB-12WP/SW, IMG Stage Line fait entrer dans sa gamme une enceinte 12/2 étanche IP45 qui malgré son faible prix est très intéressante. Elle restitue une bonne image sonore. PAB-12WP/SW et PAB-120WP/SW sont à recommander si on veut avoir une enceinte 12/2 solide continuant son boulot dans des conditions délicates. Anselm Goertz

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PAB-120WP/SW

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	120 W
Puissance (RMS)	120/60/30 W
Bande passante	42-20000 Hz
Système	bass-reflex 2 voies
Graves	grave 30 cm (12")
Aigus	tweeter à dôme 25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	30 cm (12")
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	119 dB
Angle	H100°/V60°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	60°
Matériau boîtier	ABS
Couleur	noir
Montage	insert fileté M10, insert pour pied
protégé contre les jets de ballon	oui
Type protection	IP45
Température fonc.	-20 °C à +40 °C
Dimensions	370 x 655 x 410 mm

PAB-120WP/SW

Largeur	370 mm
Hauteur	655 mm
Profondeur	410 mm
Poids	22,14 kg
Entrées	1 x SPEAKER
Sorties	1 x SPEAKER, par. out
Dimensions emballage (l x H x P)	0,46 x 0,72 x 0,43 m
Poids brut	27,48 kg
Poids net	22,14 kg

PAB-120WP/SW

Poids net	22,14 kg
-----------	----------