



PSS-3000E

Order No.: 0273150

Price upon request

PRODUCTINFOS

Alimentation à découpage, 3 A max.,

efficacité énergétique élevée, répond à la directive européenne de l'Eco-Design

- Permet des économies grâce à la faible consommation en mode repos < 0,1 W
- Tension de sortie commutable
- Protection court-circuit, surcharge et surchauffe
- LED témoin de fonctionnement
- Câble de branchement 1,8 m
- Sélection de polarité en inversant les adaptateurs livrés
- 7 adaptateurs : fiche jack 2,5 mm, 3,5 mm, fiches alimentation : 2,35/0,75 mm, 3,5/1,35 mm, 5,0/2,1 mm, 5,5/2,1 mm, 5,5/2,5 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PSS-3000E

Catégorie

Alimentation à découpage

PSS-3000E

Tension d'entrée	~ 100-240 V/50-60 Hz/800 mA
Tension de sortie	DC 5/6/7,5/9/12/13,5/15 V
Courant de charge / de sortie	3/3/3/3/2,4/2,4 A, 36 VA
Sélection polarité	oui
Tension de sortie commutable	oui
Branchements	Adaptateur
Longueur câble	1,8 m
Protection court-circuit	oui
Protection surcharges	oui
Protection surchauffes	oui
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	50 x 32 x 115 mm
Poids	306 g