



SP-100/8

Order No.: 0103780

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 30 W, 8 Ω

- Membrane papier stable
- Bobine alu de grande qualité
- Perçage pièces polaires
- Suspension caoutchouc
- Excellent comportement impulsif et de transmission

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-100/8

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	f3-7000 Hz
Fréquence résonance (fs)	61 Hz
Puissance nominale (RMS)	30 W

SP-100/8

Puissance musique (max)	60 W
Pression sonore	88 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	1,23 mm/N
Masse mobile (Mms)	5,5 g
Surtension méca. (Qms)	2,28
Surtension élec. (Qes)	0,44
Fact. surtension total (Qts)	0,37
Volume équ. (VAS)	4,7 l
Résistance DC. (Re)	6,5 Ω
Facteur de force (BxL)	5,50 Tm
Inductance bobine (Le)	0,4 mH
Diamètre bobine	Ø 25 mm
Support bobine	Aluminium
Excursion linéaire (X_{MAX})	$\pm 2,5$ mm
Surface d'émission (Sd)	52 cm ²
Poids aimant	280 g
Diamètre aimant	Ø 80 mm
Découpe	Ø 103 mm
Profondeur de montage	62,2 mm
Diamètre implantation des trous	Ø 114,5 mm
Entraxe X	81 mm
Entraxe Y	81 mm
Dimensions	106 x 106 x 63 mm
Diamètre extérieur	Ø 127 mm
Largeur	106 mm
Hauteur	106 mm
Profondeur	63 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,79 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	4"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,115 x 0,065 x 0,115 m
Poids brut	0,835 kg
Poids net	0,795 kg