



## STA-235

Order No.: 0253210

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Amplificateur stéréo professionnel**

avec limiteur intégré

- Affichage LCD pour la température, le mode de fonctionnement et la puissance
- 2 modes de fonctionnement réglables (stéréo ou bridgé)
- Fonction limiteur commutable
- Ventilateur régulateur de température
- 2 réglages de niveau
- Fonction Groundlift
- Temporisation d'allumage des haut-parleurs
- Protégé contre les courts-circuits, surchauffes par circuit de protection avec affichage par LED
- LEDs pour surcharge, niveau et signal par canal

#### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### **Conseils d'utilisation et de sécurité**

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### STA-235

Puissance de sortie, totale	1400 W
Puissance nominale	1000 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 500 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 400 W
Puissance sous mode bridgé 8 Ω	1 x 1000 W
Canaux	2
Entrées	1,2 V/10 kΩ
Bande passante	10-50000 Hz
Limiteur intégré	oui
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Atténuation	> 50 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/2000 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	2000 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	100 mm

**STA-235**

Profondeur	330 mm
Hauteur U	2
Poids	11,5 kg
Branchements	1 x XLR 3 pôles D/G, sym.
	1 x jack 6,35 D/G, sym.
	3 x SPEAKER
	2 x paire bornes à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,37 x 0,14 x 0,51 m
Poids brut	13,52 kg
Poids net	12,6 kg

**STA-235**

Poids net	12,6 kg
-----------	---------