



## STA-700

Order No.: 0244120

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur stéréo professionnel

pour une utilisation sur scène et DJ

- Refroidissement par ventilateur
- 2 réglages de niveau
- Interrupteur Groundlift
- Temporisation de commutation des haut-parleurs
- Protégé contre les courts-circuits, surchauffes, présence de tension continue en sortie via un circuit de protection avec affichage par LED
- 1 LED d'écrêtage par canal (Clip)

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### STA-700

Puissance de sortie, totale	800 W
Puissance nominale	400 W
Puissance sous 4 $\Omega$	2 x 275 W
Puissance sous 8 $\Omega$	2 x 200 W
Canaux	2
Entrées	0,85 V/55 k $\Omega$
Bande passante	10-20000 Hz

**STA-700**

Limiteur intégré	oui
Rapport signal / bruit	85 dB
Atténuation	> 43 dB
Taux de distorsion	< 0,05 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1100 VA
Tension alimentation	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1100 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	296 mm
Hauteur U	2
Poids	9,4 kg
Branchements	1 x jack 6,35 D/G
	1 x RCA D/G
	2 x SPEAKER
	1 x jack 6,35 D/G
	2 x paire bornes à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,37 x 0,14 x 0,51 m
Poids brut	10,28 kg
Poids net	9,7 kg