



WALL-05SET/WS

Order No.: 0130132

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système d'enceintes stéréo 2 voies, 2 x 30 W

- Le set se compose d'une enceinte active et d'une enceinte passive. Le branchement de l'enceinte passive à l'enceinte active se fait via une barrette à vis
- Enceinte active avec amplificateur 2 canaux intégré
- Entrée RCA stéréo ou entrée symétrique D/G via barrette à vis
- Réglage de volume et égaliseur 2 voies
- Standby auto
- Grave 13 cm (5") avec tweeter à dôme
- Caisse plastique blanche au design élégant
- Etrier de montage inclinable et orientable

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, un volume trop élevé peut générer, sur le long terme, des troubles de l'audition.

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL-05SET/WS

Actif / passif	actif / passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	2 x 50 W
Puissance (RMS)	2 x 30 W
Bande passante	80-20000 Hz
Signal d'entrée	500 mV/20 kΩ (asym.) 660 mV/40 kΩ (sym.)
Système	2 voies
Graves	grave 13 cm (5")
Aigus	tweeter à dôme
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	13 cm (5")
Pression sonore	89 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	104 dB
Angle	H110°/V90°
Angle de diffusion horizontal	110°
Angle de diffusion vertical	90°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc

WALL-05SET/WS

Montage	étrier de montage
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/100 VA
Dimensions	163 x 252 x 203 mm (avec étrier)
Largeur	163 mm
Hauteur	252 mm
Profondeur	203 mm
Poids	5,5 kg (paire)
Entrées	1 x RCA D/G (asymétrique)
	1 x pince D/G (symétrique)
	bornier à pince (enceinte passive) bornier à pince
Particularités	paire
Dimensions emballage (l x H x P)	0,2 x 0,28 x 0,425 m
Poids brut	6,9 kg
Poids net	5,63 kg

WALL-05SET/WS

Poids net	5,63 kg
-----------	---------